【仕様書】

	仕様	
製品分類	ＦＰＤスタンド	
商品名	薄型ディスプレイスタンド	
モデル	エコノミーモデル	エデュケーションモデル
型式	ＭＥ－３７５２	ＭＥ－５２００Ｅ
寸法	Ｗ８１０×Ｈ１７９８×Ｄ７５０(㎜)	
重量	４０ｋｇ	
スタンド本体素材	スチール	
スタンド本体表面処理	ブラック(粉体静電塗装)	
ＦＰＤ取付マウントプレート	マルチベンダー対応	
ＦＰＤ適応サイズ	３7インチ～５２インチ	
ＦＰＤ搭載荷重	１００ｋｇまで	
チルト機能	ネジ固定式	
チルト角度	０°／7.５°／１５°の３段階で固定可能	
マウントプレート高さ調整	１００mmピッチ×４段階	
ディスプレイ取付金具	Ｍ４･Ｍ５･Ｍ６･Ｍ８の各取付ネジに適応	
取付金具縦ピッチ	５０㎜～４６５㎜の無段階	
取付金具横ピッチ	２５㎜～６８５㎜の無段階	
棚板	標準で１枚添付	
サイズ	Ｗ５０５×Ｄ３７５×ｔ２０(㎜)	
素材(色)	スチール(ブラック)	
高さ調整	１００㎜ピッチ×４段階	
耐荷重	１０ｋｇまで	
グリップハンドル	移動時に取っ手として使用（スチール製）	
取付位置	Ｈ８００㎜で固定	
表面処理	レッド(粉体静電塗装)	
ケーブルポケット	メインフレームの両側面にケーブル収納部あり	
キャスター	１００Φ×４輪	
ストッパー	後輪２個ストッパー付	
ストッパー機能	車輪回転止め／車軸回転止め	
転倒防止	低重心設計	
無負荷時転倒角	前３８．０°／後２１．０°	
３０ｋｇ負荷時転倒角	前２０．０°／後１５．０°	
ＲｏＨＳ対応	対応済み	
配送形態	ノックダウン(お客様組立)方式	
梱包形態	段ボール梱包×２個口	
セット内容	スタンドベース×１ メインフレーム×１ ハンドル（左右）×２ マウントプレート×１ ディスプレイ取付金具（左右）×２ 棚板（スチール）×１ 取付金具用　Ｍ５×１５　３Ｐ×２ 六角穴付ボルト（Ｍ８×７０）×４ 六角穴付ネジ（Ｍ８×２０）×８ スプリングワッシャ×１０ 平ワッシャ×１０ 六角レンチ（大）×１ 六角レンチ（小）×１ プラスドライバー×１ 取扱説明書×１ 組立説明書×１	
オプション		
棚板(追加用)	ＭＳ－ＳＴ０２（６，０００円）	
アンカー固定金具	ＭＳ－ＡＬ２１（７，０００円）	
キャスターホルダー	ＭＳ－ＣＨ０２（２，５００円）	
耐震ベルト	ＭＳ－ＢＴ４０（８，０００円）	
転倒防止ワイヤー	ＭＳ－WR４５（２，５００円）	
備考		学校ＩＣＴ環境整備事業向け ＭＳ－３７５２のアカデミーパック料金適応 販売期間限定：２０１０年３月まで 学校ユーザー様限定モデル
標準価格	５８，０００円（税別）	４６，４００円（税別）
発売開始時期	２００９年５月	２００９年７月

※転倒角度の計測方法は、スタンド側で設定可能な一番バランスの悪い状態（取付金具や棚板を一番上側に設定）で計測しました。